



KERA.PRO Reparatur-Abzweig 90°



Nennweite		Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Rohrdurchmesser	
DN 1	DN 2	Winkel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					innen	außen
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
200	150	90	-	-	240	40	-	F	-	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	200	90	-	-	240	200	-	F	-	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
250	150	90	-	-	240	40	-	F	-	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	90	-	-	240	200	-	F	-	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
300	150	90	-	-	240	40	-	F	-	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	90	-	-	240	200	-	F	-	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0

Nennweite		Rohrwandstärke	Muffendurchmesser		Muffenstecktiefe	Abmessungen Abzweigstutzen			Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			innen	außen		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
200	150	27,00 ±5,0	-	-	-	450	85	170	600	32,00	8
200	200	27,00 ±5,0	-	-	-	450	85	180	600	34,00	4
250	150	34,00 ±6,0	-	-	-	450	85	170	600	48,00	4
250	200	34,00 ±6,0	-	-	-	450	85	180	600	50,00	4
300	150	38,00 ±7,0	-	-	-	450	85	170	600	62,00	4
300	200	38,00 ±7,0	-	-	-	450	85	200	600	64,00	4

Die Maße z, a und e sind Richtmaße. Ausführung des Abzweigstutzens immer in Normallastreihe.

Sohlengleichheit ist gewährleistet bei einer Stutzenlage zwischen Kämpfer und Scheitel.
 Technische Änderungen vorbehalten.

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
 Technische Änderungen vorbehalten.