


KERA.BASE branchement DN 125/125 90° L L



Diamètre		Spécification	Résistance à l'écrasement		Classe de résistance		Système d'assemblage		Joint bout mâle		Diamètre du tuyau	
DN 1	DN 2	Angle	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Int.	Ext.
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁ mm	d ₃ mm
125	125	90	-	-	34	34	F	F	L	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0

Diamètre		Épaisseur de paroi du tube	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Dimensions des branchements			Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Int.	Ext.		max	min	max			
		s ₁ mm	d ₄ mm	d ₈ max. mm	m ₁ mm	mm	mm	mm			
125	125	16,50 ±3,0	±	230,0	68,0 ±5,0	230	70,0	160	400	15,00	18

Les valeurs z, a et e sont des valeurs de référence. Réalisation du support de branchement toujours en charge normale.

L'égalité du fond est assurée lorsque la position de la buse se situe entre l'intrados et le sommet. Sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques

Diamètre	DN	125
Longueur	L ₁	mm 400
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m -
Type d'assemblage	Joint bout mâle	L
joint		EPDM
Système d'assemblage		F
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	12
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,06
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,8
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100
Déplacement des terres	m ³ /m	0,02
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	3125
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Oui
Repère de crête (point blanc)		Non
Conditionnement (PU)	Quantité	18
poids	kg/pièce	15,00
Contrôle externe de la conformité	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

