



KERA.IXP KERA.iX branchement DN 250/150 45° X L



Diamètre		Spécification	Résistance à l'écrasement		Classe de résistance		Système d'assemblage		Diamètre du tuyau	
DN 1	DN 2	Angle	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL			Int.	Ext.
		+/- 5°	kN/m	kN/m					d ₁ mm	d ₃ mm
250	150	45	-	-	240	40	X	F	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0

Diamètre		Spécification	Épaisseur de paroi du tube	Dimensions des branchements			Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	Angle	DN 1	z	e	a	l ₁		
			s ₁	max	min	max			
		+/- 5°	mm	mm	mm	mm		kg/pièce	Pièce
250	150	45	26,00 ±3,0	450	85,0	300	600	34,00	4

Les valeurs z, a et e sont des valeurs de référence. Réalisation du support de branchement toujours en charge normale.

L'égalité du fond est assurée lorsque la position de la buse se situe entre l'intrados et le sommet. Sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques			
Diamètre		DN	250
Longueur		L ₁	mm 600
Résistance à l'écrasement		FN	kN/m -
joint			1.4571/1.4404 (V4A)/EPDM
Système d'assemblage			X
Résistance à la traction sous flexion		N/mm ²	18
Résistance chimique		pH	0-14
Quantité de remplissage		l/m	49,00
Addition d'eau autorisée lors de l'essai		l/m	0,12
Module d'élasticité		N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson			0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives		N/mm ²	12,80
poids spécifique		kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement		mm/m	50
Déplacement des terres		m ³ /m	0,08
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm		N	9375
Vernis Intérieur			Oui
Vernis extérieur			Oui
Repère de crête (point blanc)			Non
Conditionnement (PU)		Quantité	4
poids		kg/pièce	34,00
Contrôle externe de la conformité		MPA Q+ IKOB	

