



KERA.PRO branchements sans collet 45°



Diamètre		Spécification	Résistance à l'écrasement		Classe de résistance		Système d'assemblage		Joint bout mâle		Diamètre du tuyau	
DN 1	DN 2	Angle +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Int.	Ext.
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
200	150	45	-	-	240	40	-	F	-	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	200	45	-	-	240	200	-	F	-	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
250	150	45	-	-	240	40	-	F	-	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	45	-	-	240	200	-	F	-	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
300	150	45	-	-	240	40	-	F	-	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	45	-	-	240	200	-	F	-	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0

Diamètre		Épaisseur de paroi du tube	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Dimensions des branchements			Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Int.	Ext.		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
200	150	27,00 ±5,0	-	-	-	450	85	305	600	32,00	6
200	200	27,00 ±5,0	-	-	-	450	85	350	600	34,00	4
250	150	34,00 ±6,0	-	-	-	450	85	300	600	48,00	4
250	200	34,00 ±6,0	-	-	-	450	85	350	600	50,00	4
300	150	38,00 ±7,0	-	-	-	450	85	300	600	62,00	4
300	200	38,00 ±7,0	-	-	-	450	85	300	600	64,00	4

Les valeurs z, a et e sont des valeurs de référence. Réalisation du support de branchement toujours en charge normale.

L'égalité du fond est assurée lorsque la position de la buse se situe entre l'intrados et le sommet. Sous réserve de modifications techniques.

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.