



Diametro nominale		Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento		Resistenza alla compressione		Sistema di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto a bicchiere		Diametro del tubo	
DN 1	DN 2	Angolo	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Interno	Esterno
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁ mm	d ₃ mm
125	125	90	-	-	34	34	F	F	L	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0
150	150	90	-	-	40	40	F	F	L	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0
200	200	90	-	-	200	200	F	F	L	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0
200	200	90	-	-	200	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
200	150	90	-	-	200	40	F	F	L	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0
200	150	90	-	-	200	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
250	125	90	-	-	160	34	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	200	90	-	-	160	200	C	C	K	K	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
300	125	90	-	-	160	34	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	200	90	-	-	160	200	C	C	K	K	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0

Diametro nominale		Spessore della parete del tubo	Diametro del bicchiere		Profondità di inserimento del raccordo	Dimensioni connettore di derivazione			Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Interno	Esterno							
		s ₁ mm	d ₄ mm	d ₈ max. mm	m ₁ mm	max	min	max			
125	125	16,50 ±3,0	±	230,0	68,00 ±5,00	230	70	160	400	15,00	18
150	150	17,50 ±3,5	±	260,0	68,00 ±5,00	230	75	160	460	18,00	12
200	200	21,00 ±3,0	±	340,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	40,00	10
200	200	21,00 ±5,0	260,0 ±0,5	340,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	40,00	8
200	150	21,00 ±3,0	±	340,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	32,00	10
200	150	21,00 ±5,0	260,0 ±0,5	340,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	32,00	8
250	125	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	41,00	7
250	150	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	41,00	7
250	200	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	48,00	7
250	200	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	48,00	7
300	125	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	49,00	5
300	150	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	49,00	5
300	200	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	60,00	5
300	200	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	60,00	5

Le dimensioni z, a ed e sono valori standard. Struttura dei tronchetti di derivazione sempre entro la gamma di carichi normali.

L'uniformità del fondo è garantita quando la posizione del bocchettone si trova tra l'intradosso e il vertice. Modifiche tecniche riservate.

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.