



Diametro nominale		Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento		Resistenza alla compressione		Sistema di giunzione a bicchiere		Diametro del tubo	
DN 1	DN 2	Angolo	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
		+/- 5°	FN	FN	TKL	TKL			Interno	Esterno
			kN/m	kN/m					d ₁ mm	d ₃ mm
200	150	90	-	-	240	40	X	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0
250	150	90	-	-	240	40	X	F	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0

Diametro nominale		Specifiche	Spessore della parete del tubo	Dimensioni connettore di derivazione			Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN 1	DN 2	Angolo	DN 1	z	e	a	l ₁		
		+/- 5°	s ₁	max	min	max			
			mm	mm	mm	mm	m	kg/pezzo	Pezzo
200	150	90	21,50 ±3,0	450	85	170	600	25,00	6
250	150	90	26,00 ±3,0	450	85	170	600	34,00	4

Le dimensioni z, a ed e sono valori standard. Struttura dei tronchetti di derivazione sempre entro la gamma di carichi normali.

L'uniformità del fondo è garantita quando la posizione del bocchettone si trova tra l'intradosso e il vertice. Modifiche tecniche riservate.

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.