



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Průměr trouby		
DN 1	DN 2		úhel +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
				FN	FN	TKL	TKL					Vnitřní	Vnější
												d ₁	d ₃
				kN/m	kN/m							mm	mm
125	125	90	-	-	34	34	F	F	L	L	126,0 ±4,0	159,0 ±2,0	
150	150	90	-	-	40	40	F	F	L	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0	
200	200	90	-	-	200	200	F	F	L	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0	
200	200	90	-	-	200	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0	
200	150	90	-	-	200	40	F	F	L	L	200,0 ±5,0	242,0 ±3,0	
200	150	90	-	-	200	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0	
250	125	90	-	-	160	34	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0	
250	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0	
250	200	90	-	-	160	200	C	C	K	K	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0	
250	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0	
300	125	90	-	-	160	34	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0	
300	150	90	-	-	160	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0	
300	200	90	-	-	160	200	C	F	K	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0	
300	200	90	-	-	160	200	C	C	K	K	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0	

Jmenovitá světlost		TLoušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější							
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
125	125	16,50 ±3,0	±	230,0	68,00 ±5,00	230	70	160	400	15,00	18
150	150	17,50 ±3,5	±	260,0	68,00 ±5,00	230	75	160	460	18,00	12
200	200	21,00 ±3,0	±	340,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	40,00	10
200	200	21,00 ±5,0	260,0 ±0,5	340,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	40,00	8
200	150	21,00 ±3,0	±	340,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	32,00	10
200	150	21,00 ±5,0	260,0 ±0,5	340,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	32,00	8
250	125	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	41,00	7
250	150	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	41,00	7
250	200	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	48,00	7
250	200	24,50 ±6,0	317,5 ±0,5	400,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	48,00	7
300	125	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	49,00	5
300	150	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	49,00	5
300	200	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	60,00	5
300	200	27,50 ±7,0	371,5 ±0,5	470,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	60,00	5

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.