



KERA.BASE Opravná bezhrdlová odbočka 90°



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Vnitřní	Vnější
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
150	150	90	-	-	40	40	-	F	-	L	151,0 ±5,0	186,0 ±2,0
200	200	90	-	-	200	200	-	F	-	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
200	150	90	-	-	200	40	-	F	-	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0
250	150	90	-	-	160	40	-	F	-	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
250	200	90	-	-	160	200	-	F	-	L	250,0 ±6,0	299,0 ±6,0
300	150	90	-	-	160	40	-	F	-	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0
300	200	90	-	-	160	200	-	F	-	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0

Jmenovitá světlost		TLoušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
150	150	17,50 ±3,5	-	-	-	250	75	160	500	17,00	14
200	200	21,00 ±5,0	-	-	-	300	85	180	600	27,00	4
200	150	21,00 ±5,0	-	-	-	300	85	170	600	25,00	10
250	150	24,50 ±6,0	-	-	-	300	85	170	600	34,00	5
250	200	24,50 ±6,0	-	-	-	300	85	180	600	36,00	4
300	150	27,50 ±7,0	-	-	-	300	85	170	600	42,00	4
300	200	27,50 ±7,0	-	-	-	300	85	200	600	44,00	4

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.