


KERA.BASE Opravná bezhrdlová odbočka DN 300/150 90° L



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel +/- 5°	DN 1 FN kN/m	DN 2 FN kN/m	DN 1 TKL	DN 2 TKL	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
											Vnitřní d ₁ mm	Vnější d ₃ mm
300	150	90	-	-	160	40	-	F	-	L	300,0 ±7,0	355,0 ±7,0

Jmenovitá světlost		Tloušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
300	150	27,50 ±7,0	-	-	-	300	85,0	170	600	42,00	4

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Vlastnosti

Jmenovitá světlost	DN	300
Stavební délka	L ₁	m 600
Mezní únosnost	FN	kN/m -
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	
Těsnění	EPDM	
Spojovací systém		
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	71
Připustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti	l/m	0,14
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	50
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,11
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	7500
Vnitřní glazura	Ano	
Vnější glazura	Ano	
Značení vrchu	Ne	
Balení (PU)	Množství	4
Hmotnost	kg/ks	42,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

