



KERA.IXP KERA.iX Odbočka DN 250/150 90° X L



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL			Vnitřní	Vnější
		+/- 5°	kN/m	kN/m					d ₁	d ₃
									mm	mm
250	150	90	-	-	240	40	X	F	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0

Jmenovitá světlost		Specifikace	Tloušťka stěny trubky	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	úhel	DN 1	z	e	a	l ₁		
		+/- 5°	s ₁	max	min	max			
			mm	mm	mm	mm			
250	150	90	26,00 ±3,0	450	85,0	170	600	34,00	4

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnaní dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Vlastnosti			
Jmenovitá světlost	DN	250	
Stavební délka	L ₁	mm	600
Mezní únosnost	FN	kN/m	-
Těsnění		1.4571/1.4404 (V4A)/EPDM	
Spojovací systém		X	
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18	
Chemická odolnost	pH	0-14	
Objem potrubí	l/m	49,00	
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,12	
Modul pružnosti	N/mm ²	50000	
Poissonova konstanta		0,25	
Prahová pevnost	N/mm ²	12,80	
Specifická hmotnost	kN/m ³	22	
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	50	
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,08	
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	9375	
Vnitřní glazura		Ano	
Vnější glazura		Ano	
Značení vrchu		Ne	
Balení (PU)	Množství	4	
Hmotnost	kg/ks	34,00	
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA	Q+ IKOB	

