



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
		+/- 5°	FN	FN	TKL	TKL			Vnitřní	Vnější
			kN/m	kN/m					d ₁	d ₃
200	150	90	-	-	240	40	X	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0
250	150	90	-	-	240	40	X	F	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0

Jmenovitá světlost		Specifikace	Tloušťka stěny trubky	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	úhel	DN 1	z	e	a	l ₁		
		+/- 5°	s ₁	max	min	max			
			mm	mm	mm	mm			
200	150	90	21,50 ±3,0	450	85	170	600	25,00	6
250	150	90	26,00 ±3,0	450	85	170	600	34,00	4

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.