


KERA.PRO Kompaktní odbočka DN 400/200 90° K L



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Vnitřní	Vnější
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
400	200	90	-	-	200	200	C	F	K	L	398,0 ±8,0	492,0 ±8,0

Jmenovitá světlost		Tloušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm			
400	200	47,00 ±8,0	515,5 ±0,5	650,0	73,0 ±5,0	350	85,0	95	750	129,00	6

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Vlastnosti			
Jmenovitá světlost	DN	400	
Stavební délka	L ₁	mm	750
Mezní únosnost	FN	kN/m	-
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	K	
Těsnění		PUR / EPDM	
Spojovací systém		C	
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18	
Chemická odolnost	pH	0-14	
Objem potrubí	l/m	126	
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,19	
Modul pružnosti	N/mm ²	50000	
Poissonova konstanta		0,25	
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8	
Specifická hmotnost	kN/m ³	22	
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	50	
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,22	
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	12500	
Vnitřní glazura		Ano	
Vnější glazura		Ano	
Značení vrchu		Ne	
Balení (PU)	Množství	6	
Hmotnost	kg/ks	129,00	
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB		

