


# KERA.PRO Kompaktní odbočka DN 800/150 90° K L



| Jmenovitá světlost |      | Specifikace | Mezní únosnost |      | Třída pevnosti |      | Spojovací systém |      | Typ spoje |      | Průměr trouby  |                |
|--------------------|------|-------------|----------------|------|----------------|------|------------------|------|-----------|------|----------------|----------------|
| DN 1               | DN 2 | úhel        | DN 1           | DN 2 | DN 1           | DN 2 | DN 1             | DN 2 | DN 1      | DN 2 | DN 1           |                |
|                    |      |             | FN             | FN   | TKL            | TKL  |                  |      |           |      | Vnitřní        | Vnější         |
|                    |      | +/- 5°      | kN/m           | kN/m |                |      |                  |      |           |      | d <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> |
|                    |      |             |                |      |                |      |                  |      |           |      | mm             | mm             |
| 800                | 150  | 90          | -              | -    | 120            | 40   | C                | F    | K         | L    | 796,0 ±16,0    | 932,0 ±16,0    |

| Jmenovitá světlost |      | Tloušťka stěny trubky | Průměr hrdla   |                | Hloubka zasunutí do hrdla | Rozměry odbočky |      |     | Stavební délka | Hmotnost | Množství/bal. |
|--------------------|------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|------|-----|----------------|----------|---------------|
| DN 1               | DN 2 | DN 1                  | DN 1           |                | DN 1                      | z               | e    | a   | l <sub>1</sub> |          |               |
|                    |      |                       | Vnitřní        | Vnější         |                           | max             | min  | max |                |          |               |
|                    |      | s <sub>1</sub>        | d <sub>4</sub> | d <sub>8</sub> | m <sub>1</sub>            |                 |      |     |                |          |               |
|                    |      | mm                    | mm             | max. mm        | mm                        | mm              | mm   | mm  |                | kg/ks    | ks            |
| 800                | 150  | 68,00 ±16,0           | 976,0 ±0,5     | 1150,0         | 85,0 ±5,0                 | 350             | 95,0 | 170 | 750            | 335,00   | 2             |

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

| Vlastnosti                                            |                                    |            |     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----|
| Jmenovitá světlost                                    | DN                                 | 800        |     |
| Stavební délka                                        | L <sub>1</sub>                     | mm         | 750 |
| Mezní únosnost                                        | FN                                 | kN/m       | -   |
| Nasunovací hrdlo                                      | Typ spoje                          | K          |     |
| Těsnění                                               |                                    | PUR / EPDM |     |
| Spojovací systém                                      |                                    | C          |     |
| Pevnost v ohybu                                       | N/mm <sup>2</sup>                  | 18         |     |
| Chemická odolnost                                     | pH                                 | 0-14       |     |
| Objem potrubí                                         | l/m                                | 503        |     |
| Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti. | l/m                                | 0,38       |     |
| Modul pružnosti                                       | N/mm <sup>2</sup>                  | 50000      |     |
| Poissonova konstanta                                  |                                    | 0,25       |     |
| Prahová pevnost                                       | N/mm <sup>2</sup>                  | 12,8       |     |
| Specifická hmotnost                                   | kN/m <sup>3</sup>                  | 22         |     |
| Úhlové vychýlení ve spoji                             | mm/m                               | 30         |     |
| Objem vytlačené zeminy                                | m <sup>3</sup> /m                  | 0,89       |     |
| Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm          | N                                  | 15000      |     |
| Vnitřní glazura                                       |                                    | Ano        |     |
| Vnější glazura                                        |                                    | Ano        |     |
| Značení vrchu                                         |                                    | Ne         |     |
| Balení (PU)                                           | Množství                           | 2          |     |
| Hmotnost                                              | kg/ks                              | 335,00     |     |
| Externí dohled nad kvalitou výroby                    | MPA COPRO BENOR<br>CSTB NF Q+ IKOB |            |     |

