



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Vnitřní	Vnější
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
200	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
250	125	45	-	-	240	34	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
300	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0

Jmenovitá světlost		Tloušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁	mm	mm	mm			
		mm	mm	max. mm	mm				mm	kg/ks	ks
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	350	600	42,00	6
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	350	600	42,00	6
200	150	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	305	500	36,00	7
250	125	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	300	500	55,00	5
250	150	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	300	500	55,00	5
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	350	600	64,00	5
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	350	600	64,00	5
300	150	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	495	85	300	500	73,00	4
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	545	85	350	600	86,00	4
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	545	85	350	600	86,00	4

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.