


KERA.PRO Opravná bezhrdlová odbočka DN 200/150 90° L



Jmenovitá světlost		Specifikace	Mezní únosnost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Průměr trouby	
DN 1	DN 2	úhel +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Vnitřní	Vnější
			kN/m	kN/m							d ₁ mm	d ₃ mm
200	150	90	-	-	240	40	-	F	-	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0

Jmenovitá světlost		Tloušťka stěny trubky	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Rozměry odbočky			Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Vnitřní	Vnější		max	min	max			
		s ₁ mm	d ₄ mm	d ₈ max. mm	m ₁ mm	mm	mm	mm			
200	150	27,00 ±5,0	-	-	-	450	85,0	170	600	32,00	8

Rozměry "z", "a" a "e" jsou referenční rozměry. Provedení hrdel odboček je vždy v řadě pro normálního zatížení.

Vyrovnání dna je zajištěno, když se poloha vývodu nachází mezi spodním obloukem a vrcholem. Technické změny vyhrazeny.

Vlastnosti			
Jmenovitá světlost	DN	200	
Stavební délka	L ₁	m	600
Mezní únosnost	FN	kN/m	-
Nasunovací hrdlo	Typ spoje		
Těsnění	EPDM		
Spojovací systém			
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18	
Chemická odolnost	pH	0-14	
Objem potrubí	l/m	31	
Připustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti	l/m	0,09	
Modul pružnosti	N/mm ²	50000	
Poissonova konstanta		0,25	
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8	
Specifická hmotnost	kN/m ³	22	
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	100	
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,06	
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	5000	
Vnitřní glazura	Ano		
Vnější glazura	Ano		
Značení vrchu	Ne		
Balení (PU)	Množství	8	
Hmotnost	kg/ks	32,00	
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB		

