



Średnica nominalna		Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie		Klasa nośności		System połączeń		Uszczelka		Średnica rury	
DN 1	DN 2	Kąt	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Wewnętrz	Zewnętrz
		+/- 5°	kN/m	kN/m							d ₁ mm	d ₃ mm
200	150	90	-	-	200	40	-	F	-	L	200,0 ±5,0	242,0 ±5,0

Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnętrz	Zewnętrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁	mm	mm	mm			
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm		kg/szt.	Szt.
200	150	21,00 ±5,0	-	-	-	300	85,0	170	600	25,00	10

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójniki bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Właściwości

Średnica nominalna	DN	200
Długość konstrukcyjna	L ₁	m 600
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m -
Typ uszczelki	Uszczelka	
Uszczelka	EPDM	
System połączeń		
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	18
Odporność chemiczna	pH	0-14
Ilość wypełnienia	l/m	31
Upuszczalny dodatek wody podczas testowania	l/m	0,09
Moduł elastyczności	N/mm ²	50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych	N/mm ²	12,8
Ciężar właściwy	kN/m ³	22
Odchylenie kątowe połączenia	mm/m	100
Przeszczepienie gruntu	m ³ /m	0,05
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm	N	5000
Wewnętrznie glazuirowane	Tak	
Zewnętrznie glazuirowane	Tak	
Oznakowanie w środku ciężkości	Nie	
Pakowanie (PU)	Ilość	10
Ciężar	kg/szt.	25,00
Zgodność	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

