



Średnica nominalna		Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie		Klasa nośności		System połączeń		Średnica rury	
DN 1	DN 2	Kąt	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL			Wewnątrz	Zewnątrz
		+/- 5°	kN/m	kN/m					d ₁	d ₃
									mm	mm
200	150	90	-	-	240	40	X	F	200,0 ±3,5	243,0 ±2,0
250	150	90	-	-	240	40	X	F	250,0 ±3,5	302,0 ±2,0

Średnica nominalna		Specyfikacja	Grubość ścianki rury	Wymiary trójkątów			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	Kąt	DN 1	z	e	a	l ₁		
			s ₁	max	min	max			
		+/- 5°	mm	mm	mm	mm			
200	150	90	21,50 ±3,0	450	85	170	600	25,00	6
250	150	90	26,00 ±3,0	450	85	170	600	34,00	4

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójkąty bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.