



Średnica nominalna		Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie		Klasa nośności		System połączeń		Uszczelka		Średnica rury	
DN 1	DN 2	Kąt +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Wewnętrz	Zewnętrz
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
200	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
250	125	45	-	-	240	34	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
300	150	45	-	-	240	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	45	-	-	240	200	C	C	K	K	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	45	-	-	240	200	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0

Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójkników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnętrz	Zewnętrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm		kg/szt.	Szt.
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	350	600	42,00	6
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	350	600	42,00	6
200	150	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	435	85	305	500	36,00	7
250	125	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	300	500	55,00	5
250	150	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	300	500	55,00	5
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	350	600	64,00	5
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	465	85	350	600	64,00	5
300	150	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	495	85	300	500	73,00	4
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	545	85	350	600	86,00	4
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	545	85	350	600	86,00	4

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójkniki bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN

295. Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.