



Średnica nominalna		Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie		Klasa nośności		System połączeń		Uszczelka		Średnica rury	
DN 1	DN 2	Kąt +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Wewnętrz	Zewnętrz
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
200	200	90	-	-	240	200	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	200	90	-	-	240	200	C	C	K	K	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
200	150	90	-	-	240	40	C	F	K	L	200,0 ±5,0	254,0 ±5,0
250	150	90	-	-	240	40	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	90	-	-	240	200	C	F	K	L	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
250	200	90	-	-	240	200	C	C	K	K	250,0 ±6,0	318,0 ±6,0
300	150	90	-	-	240	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	90	-	-	240	200	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0
300	200	90	-	-	240	200	C	C	K	K	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0

Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójkników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnętrz	Zewnętrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁	mm	mm	mm			
		mm	mm	max. mm	mm				mm	kg/szt.	Szt.
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	42,00	8
200	200	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	42,00	8
200	150	27,00 ±5,0	275,0 ±0,5	360,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	36,00	8
250	150	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	55,00	6
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	64,00	6
250	200	34,00 ±6,0	341,5 ±0,5	440,0	73,00 ±5,00	300	85	180	600	64,00	6
300	150	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	250	85	170	500	73,00	5
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	86,00	5
300	200	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,00 ±5,00	300	85	200	600	86,00	5

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójkniki bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych.