


KERA.PRO Trójnik DN 300/150 90° K L



Średnica nominalna		Specyfikacja	Wytrzymałość na zgniatanie		Klasa nośności		System połączeń		Uszczelka		Średnica rury	
DN 1	DN 2	Kąt +/- 5°	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	
			FN	FN	TKL	TKL					Wewnątrz	Zewnątrz
			kN/m	kN/m							d ₁	d ₃
											mm	mm
300	150	90	-	-	240	40	C	F	K	L	300,0 ±7,0	376,0 ±7,0

Średnica nominalna		Grubość ścianki rury	Średnica kielicha		Głębokość montażowa kielicha	Wymiary trójników			Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 1		DN 1	z	e	a	l ₁		
			Wewnątrz	Zewnątrz		max	min	max			
		s ₁	d ₄	d ₈	m ₁						
		mm	mm	max. mm	mm	mm	mm	mm		kg/szt.	Szt.
300	150	38,00 ±7,0	398,5 ±0,5	510,0	73,0 ±5,0	250	85,0	170	500	73,00	5

Wymiary "a", "z" oraz "e" są wymiarami standardowymi. Trójniki bezkielichowe występują w klasie obciążenia normatywnego.

Wypoziomowanie dna jest zapewnione przy prawidłowym osadzeniu króćca w otworze. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

Właściwości

Średnica nominalna	DN	300
Długość konstrukcyjna	L ₁	mm 500
Wytrzymałość na zgniatanie	FN	kN/m -
Typ uszczelki	Uszczelka	K
Uszczelka		PUR / EPDM
System połączeń		C
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ² 18
Odporność chemiczna		pH 0-14
Ilość wypełnienia		l/m 71
Dopuszczalny dodatek wody podczas testowania		l/m 0,14
Moduł elastyczności		N/mm ² 50000
Współczynnik Poissona		0,25
Wytrzymałość zmęczeniowa przy obciążeniach zmiennych		N/mm ² 12,8
Ciężar właściwy		kN/m ³ 22
Odchylenie kątowe połączenia		mm/m 50
Przemieszczenie gruntu		m ³ /m 0,13
Odporność połączenia na obciążenie ścinające N/mm		N 11250
Wewnętrznie glazurowane		Tak
Zewnętrznie glazurowane		Tak
Oznakowanie w środku ciężkości		Nie
Pakowanie (PU)	Ilość	5
Ciężar	kg/szt.	73,00
Zgodność	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	

