



KERA.PORT Abdeckplatten

Die Unterseiten der Abdeckplatten ist korrosionssicher mit PU ausgekleidet. Auf der Oberseite der Abdeckplatten sind Aussparungen verschiedener Größen zur Aufnahme unterschiedlicher Abdeckungen bestellbar.

Für den Einstieg sind unterschiedliche Öffnungsgrößen wählbar. Die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Maße sind Orientierungswerte und unterliegen konstruktiven Anpassungen.

Schacht	Abmessungen				
Nennweite	Einstiegsöffnung			Außendurchmesser	
DN	a	b	c	d	e
mm	mm	mm	mm	mm	mm
800	700	775	976	1240	100,0
800	625	625	976	1240	175,5
800	625	805	976	1240	100,0
1000	800	970	1203	1470	103,0
1000	800	800	1203	1470	201,5
1000	700	775	1203	1470	103,0
1000	625	625	1203	1470	289,0
1000	625	805	1203	1470	103,0

Abdeckplatten sind genormt in der EN 1917 und DIN 4034. Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der Norm.
Technische Änderungen vorbehalten