



KERA.IXH Rohr F DN 150 iXH 1250 mm



Nennweite	Spezifikation	Scheiteldruckfestigkeit	Tragfähigkeitsklasse	Verbindungssystem	Rohrdurchmesser		Rohrwandstärke
DN		FN	TKL		innen	außen	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	iXH	40	40	F	150,0±3,5	186,00±2,00	18,00±3,00

Nennweite	Kupplung Abmessungen				Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	Nennweite	Dicke	Breite	m ₁	l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm				
150	213,5±0,5	2,4	100,0	48,5	1250	30,00	50

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Eigenschaften		
Nennweite	DN	150
Baulänge	L ₁	mm 1250
Scheiteldruckfestigkeit	FN	kN/m 40
Dichtung		EPDM
Verbindungssystem		F
Biegezugfestigkeit	N/mm ²	18
Chemische Beständigkeit	pH	0-14
Füllmenge	l/m	18,00
zul. Wasserzugabe bei Prüfung	l/m	0,07
Elastizitätsmodul	N/mm ²	50000
Querkontraktionszahl		0,25
Schwellfestigkeit	N/mm ²	12,80
Wichte	kN/m ³	22
Abwinkelbarkeit der Verbindung	mm/m	100
Bodenverdrängung	m ³ /m	0,03
Scherlastbeständigkeit der Verbindung	N	3750
Glasur innen		Ja
Glasur außen		Nein
Scheitelmartierung		Nein
Verpackung (PU)	Menge	50
Gewicht	kg/St	30,00
Fremdüberwachung		MPA