


KERA.BASE trouba L DN 200 N 1000 mm



Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
200	40	200	F	L	200,0±5,0	242,0±3,0	21,00±3,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm		kg/ks	ks
200	±	340,0	73,0±5,0	1000	36,00	28

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti			
Jmenovitá světlost	DN	200	
Stavební délka	L ₁	mm	1000
Mezní únosnost	FN	kN/m	40
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	L	
Těsnění		EPDM	
Spojovací systém		F	
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18	
Chemická odolnost	pH	0-14	
Objem potrubí	l/m	31	
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,09	
Modul pružnosti	N/mm ²	50000	
Poissonova konstanta		0,25	
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8	
Specifická hmotnost	kN/m ³	22	
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	100	
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,05	
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	6250	
Vnitřní glazura		Ano	
Vnější glazura		Ano	
Značení vrchu		Ne	
Balení (PU)	Množství	28	
Hmotnost	kg/ks	36,00	
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB		