



Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
1000	95	95	C	K	1000,0±25	1130,0±25	77,00±10,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější	m ₁	l ₁		
	d ₄	d ₈				
	mm	max. mm				
1000	1172,0±0,5	1293,0	90,0±5,0	2000	1170,00	2

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	1000
Stavební délka	L ₁	mm 2000
Mezní únosnost	FN	kN/m 95
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	K
Těsnění		PUR
Spojovací systém		C
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	785
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,47
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	0,0
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	10
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	1,52
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	15630
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ano
Značení vrchu		Ano
Balení (PU)	Množství	2
Hmotnost	kg/ks	1170,00
Externí dohled nad kvalitou výroby		MPA