

KERA.PRO trouba S DN 600 H 2500 mm



Jmenovitá světlost	Mezní únosnost	Třída pevnosti	Spojovací systém	Typ spoje	Průměr trouby		Tloušťka stěny trubky
DN	FN	TKL			Vnitřní	Vnější	
					d ₁	d ₃	s ₁
	kN/m				mm	mm	mm
600	96	160	C	S	597,0±12,0	725,0±12,0	64,00±12,0

Jmenovitá světlost	Průměr hrdla		Hloubka zasunutí do hrdla	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Vnitřní	Vnější		l ₁ mm	kg/ks	ks
	d ₄ mm	d ₈ max. mm	m ₁ mm			
600	758,0±0,5	930,0	73,0±5,0	2500	780,00	3

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Vlastnosti		
Jmenovitá světlost	DN	600
Stavební délka	L ₁	mm 2500
Mezní únosnost	FN	kN/m 96
Nasunovací hrdlo	Typ spoje	S
Těsnění		EPDM
Spojovací systém		C
Pevnost v ohybu	N/mm ²	18
Chemická odolnost	pH	0-14
Objem potrubí	l/m	283
Přípustné množství přidané vody při zkoušce těsnosti.	l/m	0,28
Modul pružnosti	N/mm ²	50000
Poissonova konstanta		0,25
Prahová pevnost	N/mm ²	12,8
Specifická hmotnost	kN/m ³	22
Úhlové vychýlení ve spoji	mm/m	30
Objem vytlačené zeminy	m ³ /m	0,49
Odolnost spoje proti smykovému zatížení N/mm	N	15000
Vnitřní glazura		Ano
Vnější glazura		Ano
Značení vrchu		Ano
Balení (PU)	Množství	3
Hmotnost	kg/ks	780,00
Externí dohled nad kvalitou výroby	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	