



Diametro nominale	Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN		FN	TKL		Interno	Esterno	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	iXH	40	40	F	150,0±3,5	186,00±2,00	18,00±3,00

Diametro nominale	Manicotto Dimensioni			m ₁	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Diametro nominale	Spessore	Larghezza		l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
150	213,5±0,5	2,4	100,0	48,5	2500	60,00	50

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà		
Diametro nominale	DN	150
Lunghezza totale	L ₁	mm 2500
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m 40
Guarnizione		EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere		F
Resistenza alla flessione	N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica	pH	0-14
Quantità di riempimento	l/m	18,00
Aggiunta di acqua consentita durante il test	l/m	0,07
Modulo Elastico	N/mm ²	50000
Modulo di Poisson		0,25
Resistenza al rigonfiamento	N/mm ²	12,80
Peso specifico	kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione	mm/m	100
Spostamento del terreno	m ³ /m	0,03
Resistenza al taglio del giunto N/mm	N	3750
Smalto interno		Si
Smalto esterno		No
Marcatura sulla superficie		No
Imballaggio (PU)	Quantità	50
Peso	kg/pezzo	60,00
Certificazione ente terzo		MPA