



Diametro nominale	Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN		FN	TKL		Interno	Esterno	
		kN/m			d ₁ mm	d ₃ mm	s ₁ mm
200	iXH	40	200	X	200,0±3,5	243,00±2,00	21,50±3,00

Diametro nominale	Manicotto Dimensioni				Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	Diametro nominale	Spessore	Larghezza	m ₁	l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
200	307,5±0,0		130,8	65,4	2500	88,00	28

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà		
Diametro nominale	DN	200
Lunghezza totale	L ₁ mm	2500
Carico rottura allo schiacciamento	FN kN/m	40
Guarnizione		EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere		X
Resistenza alla flessione	N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica	pH	0-14
Quantità di riempimento	l/m	31,00
Aggiunta di acqua consentita durante il test	l/m	0,09
Modulo Elastico	N/mm ²	50000
Modulo di Poisson		0,25
Resistenza al rigonfiamento	N/mm ²	12,80
Peso specifico	kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione	mm/m	100
Spostamento del terreno	m ³ /m	0,05
Resistenza al taglio del giunto N/mm	N	6250
Smalto interno		Si
Smalto esterno		No
Marcatura sulla superficie		No
Imballaggio (PU)	Quantità	28
Peso	kg/pezzo	88,00
Certificazione ente terzo	MPA Q+ IKOB	