



Diametro nominale	Specifiche	Carico rottura allo schiacciamento	Resistenza alla compressione	Sistema di giunzione a bicchiere	Diametro del tubo		Spessore della parete del tubo
DN	iXP/iXH	FN	TKL		Interno	Esterno	
		kN/m			d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
250	iXP	60	240	X	250,0±3,5	302,0±2,0	26,00±3,0

Diametro nominale	Specifiche	Versione manicotto KERA.iX Link		Dimensioni Manicotto iX-Link		Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN	iXP/iXH	Basic	Pro	Basic dK	Pro dK	L ₁		
				mm	mm	mm	kg/pezzo	Pezzo
250	iXP	-	X	±	336,0±0,5	2500	117,00	18

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Proprietà		
Diametro nominale	DN	250
Lunghezza totale	L ₁	mm 2500
Carico rottura allo schiacciamento	FN	kN/m 60
Guarnizione		1.4404 (V4A)/EPDM
Sistema di giunzione a bicchiere		X
Resistenza alla flessione	N/mm ²	18
Resistenza all'aggressione chimica	pH	0-14
Quantità di riempimento	l/m	49
Aggiunta di acqua consentita durante il test	l/m	0,12
Modulo Elastico	N/mm ²	50000
Modulo di Poisson		0,25
Resistenza al rigonfiamento	N/mm ²	12,8
Peso specifico	kN/m ³	22
Flessione angolare della connessione	mm/m	50
Spostamento del terreno	m ³ /m	0,08
Resistenza al taglio del giunto N/mm	N	9375
Smalto interno		Si
Smalto esterno		No
Marcatura sulla superficie		No
Imballaggio (PU)	Quantità	18
Peso	kg/pezzo	117,00
Certificazione ente terzo	MPA Q+ IKOB	