


KERA.BASE Tuyau L DN 100 N 1000 mm



Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
100	34	34	F	L	100,0±4,0	131,0±1,5	15,50±3,0

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		L ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
100	±	200,0	68,0±5,0	1000	14,00	84

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques		
Diamètre	DN	100
Longueur	L ₁	mm 1000
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m 34
Type d'assemblage	Joint bout mâle	L
joint		EPDM
Système d'assemblage		F
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	8
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,05
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,8
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100
Déplacement des terres	m ³ /m	0,02
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	2500
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Oui
Repère de crête (point blanc)		Non
Conditionnement (PU)	Quantité	84
poids	kg/pièce	14,00
Contrôle externe de la conformité		MPA