


KERA.BASE Tuyau L DN 150 N 1000 mm



Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	40	40	F	L	151,0±5,0	186,0±2,0	17,50±3,5

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		L ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
150	±	260,0	68,0±5,0	1000	24,00	50

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques			
Diamètre	DN	150	
Longueur	L ₁	mm	1000
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	40
Type d'assemblage	Joint bout mâle	L	
joint		EPDM	
Système d'assemblage		F	
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18	
Résistance chimique	pH	0-14	
Quantité de remplissage	l/m	18	
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,07	
Module d'élasticité	N/mm ²	50000	
Coefficient de Poisson		0,25	
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,8	
poids spécifique	kN/m ³	22	
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100	
Déplacement des terres	m ³ /m	0,03	
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	3750	
Vernis Intérieur		Oui	
Vernis extérieur		Oui	
Repère de crête (point blanc)		Non	
Conditionnement (PU)	Quantité	50	
poids	kg/pièce	24,00	
Contrôle externe de la conformité	MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB		