


KERA.BASE Tuyau L DN 150 N 1500 mm



Diamètre	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Joint bout mâle	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN	FN	TKL			Int.	Ext.	
	kN/m				d ₁	d ₃	s ₁
					mm	mm	mm
150	34	34	F	L	151,0±5,0	186,0±2,0	17,50±3,5

Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		L ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
150	±	260,0	68,0±5,0	1500	36,00	50

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques				
Diamètre		DN	150	
Longueur	L ₁	mm	1500	
Résistance à l'écrasement		FN	kN/m	34
Type d'assemblage		Joint bout mâle		L
joint		EPDM		
Système d'assemblage		F		
Résistance à la traction sous flexion		N/mm²	18	
Résistance chimique		pH	0-14	
Quantité de remplissage		l/m	18	
Addition d'eau autorisée lors de l'essai		l/m	0,07	
Module d'élasticité		N/mm²	50000	
Coefficient de Poisson		0,25		
résistance à la fatigue sous charges répétitives		N/mm²	12,8	
poids spécifique		kN/m³	22	
Déviation angulaire du raccordement		mm/m	100	
Déplacement des terres		m³/m	0,03	
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm		N	3750	
Vernis Intérieur		Oui		
Vernis extérieur		Oui		
Repère de crête (point blanc)		Non		
Conditionnement (PU)		Quantité	50	
poids		kg/pièce	36,00	
Contrôle externe de la conformité		MPA COPRO BENOR		