

**STEINZEUG
KERAMO**

 wienerberger



Diamètre	Diamètre du collet		Profondeur d'emboîtement du collet	Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Int.	Ext.		l ₁		
	d ₄	d ₈	m ₁			
	mm	max. mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
300	371,5±0,5	470,0	73,0±5,0	2500	181,00	15

Caractéristiques

Diamètre		DN	300
Longueur	L ₁	mm	2500
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m	48
Type d'assemblage		Joint bout mâle	S
joint			EPDM
Système d'assemblage			C
Résistance à la traction sous flexion		N/mm ²	18
Résistance chimique		pH	0-14
Quantité de remplissage		l/m	71
Addition d'eau autorisée lors de l'essai		l/m	0,14
Module d'élasticité		N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson			0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives		N/mm ²	12,8
poids spécifique		kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement		mm/m	50
Déplacement des terres		m ³ /m	0,11
Resistance de l'assemblage a la charge de cisaillement N/mm		N	7500
Vernis Intérieur			Oui
Vernis extérieur			Oui
Repère de crête (point blanc)			Oui
Conditionnement (PU)		Quantité	15
poids		kg/pièce	181,00
Contrôle externe de la conformité		MPA COPRO BENOR CSTB NF Q+ IKOB	