



KERA.IXH Tuyau X DN 200 iXH 2500 mm



Diamètre	Spécification	Résistance à l'écrasement	Classe de résistance	Système d'assemblage	Diamètre du tuyau		Épaisseur de paroi du tube
DN		FN	TKL		Int.	Ext.	
		kN/m			d ₁ mm	d ₃ mm	s ₁ mm
200	iXH	40	200	X	200,0±3,5	243,00±2,00	21,50±3,00

Diamètre	Manchon Dimensions				Longueur	poids	Quantité/PU
DN	Diamètre	Épaisseur	largeur	m ₁	l ₁		
	d _k	s _k	b _k				
	mm	mm	mm	mm	mm	kg/pièce	Pièce
200	307,5±0,0		130,8	65,4	2500	88,00	28

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Caractéristiques		
Diamètre	DN	200
Longueur	L ₁	mm 2500
Résistance à l'écrasement	FN	kN/m 40
joint		EPDM
Système d'assemblage		X
Résistance à la traction sous flexion	N/mm ²	18
Résistance chimique	pH	0-14
Quantité de remplissage	l/m	31,00
Addition d'eau autorisée lors de l'essai	l/m	0,09
Module d'élasticité	N/mm ²	50000
Coefficient de Poisson		0,25
résistance à la fatigue sous charges répétitives	N/mm ²	12,80
poids spécifique	kN/m ³	22
Déviation angulaire du raccordement	mm/m	100
Déplacement des terres	m ³ /m	0,05
Résistance de l'assemblage à la charge de cisaillement N/mm	N	6250
Vernis Intérieur		Oui
Vernis extérieur		Non
Repère de crête (point blanc)		Non
Conditionnement (PU)	Quantité	28
poids	kg/pièce	88,00
Contrôle externe de la conformité	MPA Q+ IKOB	