



Kinety kamionkowe 1/3 o średnicach nominalnych od DN250 do DN600 do wykładania studni i rur odpowiadają wymiarom i właściwościom określonych w normie EN 295. Są one glazurowane od wewnątrz i nieglazurowane od zewnątrz. Powierzchnia zewnętrzna może być dodatkowo szczotkowana, zmatowiona lub żebrowana.

Aby zachować podczas montażu dopuszczalne tolerancje w obszarze połączeń, przed instalacją rury należy posortować.

Średnica nominalna	Specyfikacja	Długość boku	Grubość ścianek	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Typ	b_1	t	l_1		
		mm	mm	mm	kg/szt.	Szt.
250	N	219 ±4	25,00 ±2	500 ±5	8,00	100
300	N	263 ±5	29,00 ±2	500 ±5	11,00	70
400	N	357 ±5	33,00 ±2	500 ±5	16,00	60
500	N	433 ±6	41,00 ±2	500 ±5	24,00	44
600	N	517 ±7	48,00 ±2	500 ±5	36,00	15

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.