



Kamionkowe 1/2 skorupy o średnicach nominalnych DN 250 do DN 600 do wykładania studzienek i rur odpowiadają wymogom wymiarowym i wydajnościowym normy EN 295. Są one glazurowane od wewnątrz i nieglazurowane od zewnątrz. Powierzchnia zewnętrzna może być dodatkowo przeczesana, zmatowiona lub żebrowana.

E - uszczelki o średnicy nominalnej od DN100 do DN200 są stosowane jako element uszczelniający dla połączenia rur kamionkowych w systemie F z kielichami z żeliwa (element przyłączeniowy E według DIN 19522).

Średnica nominalna	Specyfikacja	Długość boku	Grubość ścianek	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN	Typ	b_1 mm	mm	l_1 mm	kg/szt.	Szt.
150	N	149	18,00 ±2	1000 ±20	11,00	70
200	N	200	22,00 ±2	1000 ±20	17,00	45
250	N	250	25,00 ±2	1000 ±20	25,00	30
300	N	298	30,00 ±2	1000 ±20	35,00	22
350	N	350	27,00 ±2	1000 ±20	38,00	20
400	N	400	43,00 ±2	1000 ±20	65,00	12
500	N	498	45,00 ±2	1000 ±20	83,00	9
600	N	590	48,00 ±2	1000 ±20	110,00	6

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.