



Steinzeug-Sohlschalen in den Nennweiten DN 250 bis DN 600 für die Auskleidung von Schächten und Rohren entsprechen den Maß- und Leistungsanforderungen der EN 295. Sie sind innen glasiert und außen unglasiert. Die Außenfläche kann zusätzlich gekämmt, aufgeraut oder gerippt sein.

Zur Anpassung der möglichen Toleranzen bei der Verlegung im Fugenbereich sind die Schalen vor dem Einbau zu sortieren.

Nennweite	Spezifikation	Seitenlänge	Wandstärke	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN	Typ	b_1	t	l_1		
		mm	mm	mm	kg/St	St
250	N	219 ±4	25,00 ±2	500 ±5	8,00	100
300	N	263 ±5	29,00 ±2	500 ±5	11,00	70
400	N	357 ±5	33,00 ±2	500 ±5	16,00	60
500	N	433 ±6	41,00 ±2	500 ±5	24,00	44
600	N	517 ±7	48,00 ±2	500 ±5	36,00	15

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.