



Keramické 1/2 šály v jmenovitých šířkách DN 250 až DN 600 pro výstelku šachet a potrubí odpovídají rozměrovým a výkonnostním požadavkům normy EN 295. Jsou glazované uvnitř a nejsou glazované zvenčí. Vnější povrch může být navíc česaný, zdrsňený nebo žebrovaný.

Pro přizpůsobení možných tolerancí v oblasti spoje je při pokládce třeba žlaby roztřídit před instalací.

Jmenovitá světlost	Specifikace	Délka strany	Tloušťka stěny	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN	Typ	b_1 mm	mm	l_1 mm	kg/ks	ks
150	N	149	18,00 ±2	1000 ±20	11,00	70
200	N	200	22,00 ±2	1000 ±20	17,00	45
250	N	250	25,00 ±2	1000 ±20	25,00	30
300	N	298	30,00 ±2	1000 ±20	35,00	22
350	N	350	27,00 ±2	1000 ±20	38,00	20
400	N	400	43,00 ±2	1000 ±20	65,00	12
500	N	498	45,00 ±2	1000 ±20	83,00	9
600	N	590	48,00 ±2	1000 ±20	110,00	6

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.