



Pour de nombreuses combinaisons de diamètres nominaux, une transition à fond plat sous forme de pièce spéciale est possible. Les transitions excentriques sont fabriquées sur commande selon les spécifications du client.

Les pièces spéciales peuvent être fabriquées combinées dans n'importe quelle classe de résistance disponible.

Le raccord spécial est sans manchon, les extrémités sont raccordées avec des manchons aux différents diamètres de tuyaux. Une solution avec lanchon selon le système C est possible.

| Diamètre |      | Classe de résistance |      | Longueur | poids    | Quantité/PU |
|----------|------|----------------------|------|----------|----------|-------------|
| DN 1     | DN 2 | DN 1                 | DN 2 | $l_1$    |          |             |
|          |      | TKL                  | TKL  | min      |          |             |
|          |      |                      |      | mm       | kg/pièce | Pièce       |
| 200      | 150  | 200                  | 40   | 600      | -        | -           |
| 250      | 200  | 160                  | 200  | 600      | -        | -           |
| 300      | 250  | 160                  | 160  | 600      | -        | -           |
| 350      | 300  | 160                  | 160  | 600      | -        | -           |
| 400      | 350  | 160                  | 160  | 600      | -        | -           |
| 500      | 400  | 120                  | 160  | 600      | -        | -           |
| 600      | 400  | 95                   | 160  | 600      | -        | -           |

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.