



Per molte combinazioni di diametri nominali è possibile un passaggio a fondo piatto come pezzo speciale. I passaggi eccentrici vengono fabbricati su ordinazione secondo le specifiche del cliente.

I pezzi speciali possono essere prodotti combinati in qualsiasi classe di portata disponibile.

Normalmente, il pezzo speciale è senza giunto e le estremità affusolate sono collegate ai diversi diametri dei tubi con manicotti. Una soluzione con giunto a manicotto secondo il sistema di connessione C è anche possibile.

Diametro nominale		Resistenza alla compressione		Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	L_1		
		TKL	TKL	min		
				mm	kg/pezzo	Pezzo
250	200	240	240	600	-	-
300	250	160	240	600	-	-
400	300	200	240	600	-	-
500	400	160	200	600	-	-
600	400	160	200	600	-	-

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.