



Für viele Nennweitenkombinationen ist ein sohlgleicher Übergang als Sonderformstück möglich. Die exzentrischen Übergänge werden auftragsbezogen nach Kundenwunsch gefertigt.

Die Sonderformstücke können in jeder verfügbaren Tragfähigkeitsklasse kombiniert gefertigt werden.

Im Regelfall ist das Sonderformstück muffenlos und die Spitzenden werden mit Manschetten an die unterschiedlichen Rohrdurchmesser angebunden. Eine Lösung mit Muffenverbindung nach Verbindungssystem C ist ebenfalls möglich.

Nennweite		Tragfähigkeitsklasse		Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	l_1		
		TKL	TKL	min		
				mm	kg/St	St
250	200	240	240	600	-	-
300	250	160	240	600	-	-
400	300	200	240	600	-	-
500	400	160	200	600	-	-
600	400	160	200	600	-	-

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.