



Pro mnoho kombinací jmenovitých světlostí je možné vyrobit přechod s rovným dnem jako speciální kus. Excentrické přechody jsou vyráběny na zakázku podle požadavků zákazníka.

Speciální kusy mohou být kombinovaně vyráběny v jakékoli dostupné třídě únosnosti.

Speciální tvarovky jsou standardně vyráběny bez hrdel. Hladké konce jsou spojeny manžetovým spojem ke stejným nebo různým průměrům potrubí. Provedení s hrdlovým spojem podle spojovacího systému C je také možné.

Jmenovitá světlost		Třída pevnosti		Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	l_1	kg/ks	ks
		TKL	TKL	min		
				mm		
250	200	240	240	600	-	-
300	250	160	240	600	-	-
400	300	200	240	600	-	-
500	400	160	200	600	-	-
600	400	160	200	600	-	-

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplnující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.