


DN 125/150
DN 150/200
DN 200/250
DN 250/300



DN 100/125
DN 100/150

I raccordi vengono utilizzati per collegare tubi con diversi diametri nominali.

Il raccordo è parallelo alla base.

Diametro nominale		Resistenza alla compressione		Sistema di giunzione a bicchiere		Tipo di giunto a bicchiere		Dimensioni	Lunghezza totale	Peso	Quantità/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	e	l ₁		
		TKL	TKL					min			
								mm			
100	125	34	34	F	F	L	L	75	250	6,00	48
100	150	34	40	F	F	L	L	75	250	7,00	45
125	150	34	40	F	F	L	L	75	250	8,00	37
150	200	40	200	F	C	L	K	85	250	11,00	22
150	200	40	200	F	F	L	L	85	250	11,00	24
200	250	200	160	C	C	K	K	85	250	15,00	14
200	250	200	160	F	C	L	K	85	250	15,00	14
250	300	160	160	C	C	K	K	85	250	21,00	10

I tubi in gres sono soggetti alla Norma EN 295-1. Ulteriori requisiti sono indicati nel programma di certificazione ZP WN 295.

Tutte le dimensioni - in particolare in caso di impiego con componenti di altri produttori - vanno verificate e devono essere conformi alle indicazioni di EN 295 e del programma di certificazione ZP WN 295 Con riserva di modifiche tecniche.