



KERA.BASE cônes d'augmentation



DN 125/150
DN 150/200
DN 200/250
DN 250/300



DN 100/125
DN 100/150

Les passages sont utilisés pour l'assemblage de diamètres différents.

Le passage est continu au fil d'eau.

Diamètre		Classe de résistance		Système d'assemblage		Joint bout mâle		Dimensions	Longueur	poids	Quantité/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	e	l ₁		
		TKL	TKL					min			
								mm			
100	125	34	34	F	F	L	L	75	250	6,00	48
100	150	34	40	F	F	L	L	75	250	7,00	45
125	150	34	40	F	F	L	L	75	250	8,00	37
150	200	40	200	F	C	L	K	85	250	11,00	22
150	200	40	200	F	F	L	L	85	250	11,00	24
200	250	200	160	C	C	K	K	85	250	15,00	14
200	250	200	160	F	C	L	K	85	250	15,00	14
250	300	160	160	C	C	K	K	85	250	21,00	10

Les tuyaux en grès correspondent à la norme EN 295-1. Le programme de certification ZP WN 295 ajoute des exigences complémentaires.

Toutes les mesures – en particulier lors de l'assemblage avec des produits étrangers – doivent être contrôlées et répondent aux directives de EN 295 et du programme de certification ZP WN 295. Sous réserve de modifications techniques.