


DN 125/150
DN 150/200
DN 200/250
DN 250/300



DN 100/125
DN 100/150

Přechody se používají pro spojení různých jmenovitých světlostí.

Přechod má vyrovnané dno.

Jmenovitá světlost		Třída pevnosti		Spojovací systém		Typ spoje		Rozměry	Stavební délka	Hmotnost	Množství/bal.
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	e	l ₁		
		TKL	TKL					min			
								mm			
100	125	34	34	F	F	L	L	75	250	6,00	48
100	150	34	40	F	F	L	L	75	250	7,00	45
125	150	34	40	F	F	L	L	75	250	8,00	37
150	200	40	200	F	C	L	K	85	250	11,00	22
150	200	40	200	F	F	L	L	85	250	11,00	24
200	250	200	160	C	C	K	K	85	250	15,00	14
200	250	200	160	F	C	L	K	85	250	15,00	14
250	300	160	160	C	C	K	K	85	250	21,00	10

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.