


DN125/150
DN150/200
DN200/250
DN250/300



DN100/125
DN100/150

Redukcje stosowane są do łączenia różnych średnic nominalnych.

Przejście zlicowane dnem.

Średnica nominalna		Klasa nośności		System połączeń		Uszczelka		Wymiary	Długość konstrukcyjna	Ciężar	Ilość / PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	e	l ₁		
		TKL	TKL					min			
								mm		kg/szt.	Szt.
100	125	34	34	F	F	L	L	75	250	6,00	48
100	150	34	40	F	F	L	L	75	250	7,00	45
125	150	34	40	F	F	L	L	75	250	8,00	37
150	200	40	200	F	C	L	K	85	250	11,00	22
150	200	40	200	F	F	L	L	85	250	11,00	24
200	250	200	160	C	C	K	K	85	250	15,00	14
200	250	200	160	F	C	L	K	85	250	15,00	14
250	300	160	160	C	C	K	K	85	250	21,00	10

Wymagania dla rur kamionkowych są podane w normie EN 295-1. Wymogi uzupełniające są ustalone w programie certyfikacji ZP WN 295.

Wszystkie wymiary - zwłaszcza w przypadku podłączania do produktów innych producentów - muszą zostać sprawdzone. Są one oparte na specyfikacjach normy EN 295 i programu certyfikacji ZP WN 295.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych.