


DN 125/150
DN 150/200
DN 200/250
DN 250/300



DN 100/125
DN 100/150

Übergänge werden für die Verbindung unterschiedlicher Nennweiten eingesetzt.

Der Übergang ist sohlengleich.

Nennweite		Tragfähigkeitsklasse		Verbindungssystem		Steckmuffe		Abmessungen	Baulänge	Gewicht	Menge/PU
DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	DN 1	DN 2	e	l ₁		
		TKL	TKL					min			
								mm			
100	125	34	34	F	F	L	L	75	250	6,00	48
100	150	34	40	F	F	L	L	75	250	7,00	45
125	150	34	40	F	F	L	L	75	250	8,00	37
150	200	40	200	F	C	L	K	85	250	11,00	22
150	200	40	200	F	F	L	L	85	250	11,00	24
200	250	200	160	C	C	K	K	85	250	15,00	14
200	250	200	160	F	C	L	K	85	250	15,00	14
250	300	160	160	C	C	K	K	85	250	21,00	10

Steinzeugrohre sind genormt in der EN 295-1. Ergänzende Anforderungen legt das Zertifizierungsprogramm ZP WN 295 fest.

Alle Maße - insbesondere bei der Verbindung mit Fremdprodukten - sind zu überprüfen und richten sich nach den Angaben der EN 295 und des Zertifizierungsprogrammes ZP WN 295.
Technische Änderungen vorbehalten.