



Edelstahl-Kupplung N/H für die Verbindung von zwei Rohrspitzenden

Die universelle Lösung zur Verbindung von Normal- und Hochlastrohren: Eine Kupplung für vier Anwendungsfälle. Sie hilft nicht nur Handel und Bauunternehmungen, Lagerplatz zu sparen, sondern verhindert auch Verwechslungen, da sie für alle Anwendungsfälle innerhalb einer Nennweite passt. Darüber hinaus überzeugt die KeraMat Edelstahl-Kupplung N/H auch wirtschaftlich. Ein weiterer Vorteil: das integrierte RE-System.

Nennweite	Spannbereich	Breite	Tragfähigkeitsklasse
DN	außen d ₃ mm	mm	
200	230 – 265	150	160 / 200 / 240
250	290 – 330	185	160 / 240
300	345 – 385	185	160 / 240

Werden Normal- und Hochlastrohre miteinander verbunden, sind ggf. Ausgleichsringe zu verwenden.

Ihr Händler vor Ort:



Ein Unternehmen der Wienerberger AG

Steinzeug-Keramo GmbH
Alfred-Nobel-Straße 17 | D-50226 Frechen

Telefon +49 2234 507-0
Telefax +49 2234 507-207

E-Mail info@steinzeug-keramo.com
Internet www.steinzeug-keramo.com

KERAMAT EDELSTAHL-KUPPLUNG N/H

ONE 4 ALL

Eine Kupplung für vier Anwendungsfälle

- Robust und besonders sicher durch hohen Materialeinsatz
- Erfüllt die Anforderungen der EN 295 bzgl. Dichtheit, Abwinkelung und Scherlast
- Minimierung der Lagerhaltung beim Handel und auf der Baustelle
- Verwechslungsgefahr ausgeschlossen
- Inklusive RE-System (siehe Seite 12)

Ab sofort
bei uns
erhältlich.