

	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgija Telefon: +32 11 265 279  13  401	
EN295-4:2013 + A1:2014  Manšeta 2A / 2B DN100 Manšeta 2A / 2B DN125 Manšeta 2A / 2B DN150 Manšeta 2A / 2B DN200 N Manšeta 2A / 2B DN200 H Manšeta 2A / 2B DN250 N Manšeta 2A / 2B DN250 H Manšeta 2A / 2B DN300 N Manšeta 2A / 2B DN300 H Manšeta 2A / 2B DN350 N Manšeta 2A / 2B DN350 H Manšeta 2A / 2B DN400 N Manšeta 2A / 2B DN400 H Manšeta 2A / 2B DN450 H Manšeta 2A / 2B DN500 N Manšeta 2A / 2B DN500 H Manšeta 2B DN600 N Manšeta 2B DN600 H Manšeta 2B DN700 H Manšeta 2B DN800 H Manšeta 2B DN900 H Manšeta 2B DN1000 H Manšeta 2B DN1200 H Manšeta 2B DN1400 H  Kompenzacijski prsteni 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm i 32 mm  Ukopani odvodni i kanalizacijski sustavi za odvođenje otpadne vode	
<b>Bitne karakteristike</b>	<b>Svojstva</b>
<b>Protupožarno ponašanje</b>	Klasa E
<b>Granične dimenzije, za:</b>	
Gumeni fazonski dijelovi	U okviru tolerancije
Gumeni ekstrudirane	U okviru tolerancije
Tip 2 Manšeta	U okviru tolerancije
<b>Nepromočivost, kao:</b>	
Kutni otklon	Trajno
Vlačna čvrstoća	Trajno
<b>Trajnost nepromočivosti u odnosu na:</b>	
Kemijska i fizikalna djelovanja otpadne vode	Nepromjenjivo
Promjene temperature	Nepromjenjivo
Dugoročna temperaturna djelovanja	Nepromjenjivo



Steinzeug-Keramo NV  
Paalsteenstraat 36  
B-3500 Hasselt Belgija  
Telefon: +32 11 265 279

13

401

EN295-4:2013 + A1:2014

Posebna Manšeta 2B, B190, 190-215 / 200-225 / 265-290  
Posebna Manšeta 2B, B190, 295-320 / 315-345 / 385-410 / 405-430  
Posebna Manšeta 2B, B190, 435-465 / 495-525 / 510-540 / 520-550  
Posebna Manšeta 2B, B190, 555-580 / 610-640 / 630-660 / 650-680  
Posebna Manšeta 2B, B190, 685-715 / 730-760 / 750-780 / 800-830  
Posebna Manšeta 2B, B190, 820-850 / 860-890 / 900-930 / 920-950  
Posebna Manšeta 2B, B190, 970-999 / 1000-1099 / 1100-1199  
Posebna Manšeta 2B, B190, 1200-1299 / 1300-1399 / 1400-1499  
Posebna Manšeta 2B, B190, 1500-1599 / 1600-1699 / 1700-1799  
Posebna Manšeta 2B, B190, 1800-1899 / 1900-1999 / 2000-2099

Kompenzacijski prsteni 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm i 32 mm

Ukopani odvodni i kanalizacijski sustavi za odvođenje otpadne vode

Bitne karakteristike	Svojstva
Protupožarno ponašanje	Klasa E
<b>Granične dimenzije, za:</b>	
Gumeni fazonski dijelovi	U okviru tolerancije
Gumeni ekstrudirane	U okviru tolerancije
Tip 2 Manšeta	U okviru tolerancije
<b>Nepromoćivost, kao:</b>	
Kutni otklon	Trajno
Vlačna čvrstoća	Trajno
<b>Trajnost nepromoćivosti u odnosu na:</b>	
Kemijska i fizikalna djelovanja otpadne vode	Nepromjenjivo
Promjene temperature	Nepromjenjivo
Dugoročna temperaturna djelovanja	Nepromjenjivo

Izjava o svojstvima 401	
1. Jedinstvena oznaka	Manšete 2A / 2B
2. Tip	<p>Manšeta 2A / 2B DN100  Manšeta 2A / 2B DN125  Manšeta 2A / 2B DN150  Manšeta 2A / 2B DN200 N  Manšeta 2A / 2B DN200 H  Manšeta 2A / 2B DN250 N  Manšeta 2A / 2B DN250 H  Manšeta 2A / 2B DN300 N  Manšeta 2A / 2B DN300 H  Manšeta 2A / 2B DN350 N  Manšeta 2A / 2B DN350 H  Manšeta 2A / 2B DN400 N  Manšeta 2A / 2B DN400 H  Manšeta 2A / 2B DN450 H  Manšeta 2A / 2B DN500 N  Manšeta 2A / 2B DN500 H  Manšeta 2B DN600 N  Manšeta 2B DN600 H  Manšeta 2B DN700 H  Manšeta 2B DN800 H  Manšeta 2B DN900 H  Manšeta 2B DN1000 H  Manšeta 2B DN1200 H  Manšeta 2B DN1400 H</p> <p>Posebna Manšeta 2B, B190, 190-215 / 200-225 / 265-290  Posebna Manšeta 2B, B190, 295-320 / 315-345 / 385-410 / 405-430  Posebna Manšeta 2B, B190, 435-465 / 495-525 / 510-540 / 520-550  Posebna Manšeta 2B, B190, 555-580 / 610-640 / 630-660 / 650-680  Posebna Manšeta 2B, B190, 685-715 / 730-760 / 750-780 / 800-830  Posebna Manšeta 2B, B190, 820-850 / 860-890 / 900-930 / 920-950  Posebna Manšeta 2B, B190, 970-999 / 1000-1099 / 1100-1199  Posebna Manšeta 2B, B190, 1200-1299 / 1300-1399 / 1400-1499  Posebna Manšeta 2B, B190, 1500-1599 / 1600-1699 / 1700-1799  Posebna Manšeta 2B, B190, 1800-1899 / 1900-1999 / 2000-2099</p> <p>Kompenzacijski prsteni 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm i 32 mm</p>
3. Predviđena namjena	Ukopani odvodni i kanalizacijski sustavi za odvođenje otpadne vode
4. Naziv i adresa proizvođača	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgija Telefon: +32 11 265 279
5. Ime i adresa ovlaštenog predstavnika	Nije primjenjivo
6. Sustav procjene i provjere građevinskog proizvoda	Sustav 4
7. Potvrda o sukladnosti građevinskog proizvoda utvrđenoj nekim usklađenim standardom	Da
8. Izdana Europska tehnička procjena	Nije primjenjivo

9. Izjavljena svojstva:		
Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Protupožarno ponašanje	Klasa E	EN295-4:2013 + A1:2014
Granične dimenzije, za:		
Gumeni fazonski dijelovi	U okviru tolerancije	
Gumeni ekstrudirane	U okviru tolerancije	
Tip 2 Manšeta	U okviru tolerancije	
Nepromoćivost, kao:		
Kutni otklon	Trajno	
Vlačna čvrstoća	Trajno	
Trajnost nepromoćivosti u odnosu na:		
Kemijska i fizikalna djelovanja otpadne vode	Nepromjenjivo	
Promjene temperature	Nepromjenjivo	
Dugoročna temperaturna djelovanja	Nepromjenjivo	
Svojstva proizvoda prema točkama 1 i 2 odgovara izjavljenim svojstvima prema točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je na isključivu odgovornost proizvođača sukladno točki 4		

Potpisao u ime proizvođača:

Ime i funkcija: Gosp.R .van Veldhoven, Quality Director

Mjesto i datum: Frechen, 2. srpnja 2013

Potpis:

