

	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279 13 607	
EN295-6:2013 + A1:2014 Kameninová šachta DN 1400 – FN90 Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
Základná charakteristika	Vlastnosť
Reakcia pri horení	Trieda A1
Mechanickej pevnosti, ako:	
Pevnosť vo vrcholovom tlaku (F_N)	90 kN/m
Medzné odchýlky, pre:	
Spojovací systém so šachtovou skružou a so stavebnými prvkami	Systém pretlačovacia rúra
Vnútorý priemer spoja	V tolerancii
Uhol zakrivenia a polomer	V tolerancii
Uhol odbočky od stoky-odbočky	V tolerancii
Šírka roztvorenia, ako:	
Vnútorý priemer	V tolerancii
Vodotesnosť vstupných a inšpekčných šachiet	Tesný
Trvanlivosť vrcholového tlaku, oproti:	
Chemické vplyvy	$\leq 0,15\%$ strata hmotnosti
Vysoký tlak vodného lúča <ul style="list-style-type: none"> pohyblivé nástavec stacionárne tryska 	12 MPa 28 MPa
Nasiakavosť	< 6% hmotnosti
Trvanlivosť vodotesnosti, oproti:	
Chemické a fyzikálne vplyvy splaškových vôd	Tesný
Zmena teploty	Tesný
Dlhodobý teplotný účinok	Tesný

Prehlásenie o vlastnostiach 607		
1. Jednoznačné označenie	Kameninová šachta DN 1400 – FN90	
2. Typ		
3. Určený účel použitia	Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
4. Meno a adresa výrobcu	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279	
5. Meno a adresa splnomocnených	Nie je požadované	
6. Systém k hodnoteniu a kontrole stálosti výrobku	Systém 4	
7. Zhoda vlastností pri výrobku, ktorá je daná harmonizujúcou normou	áno	
8. Európske technické hodnotenie zverejňuje	Nie je požadované	
9. Uvedená vlastnosť		
Základná charakteristika	Vlastnosť	Harmonizovaná európska norma
Reakcia pri horení	Trieda A1	EN295-6:2013 + A1:2014
Mechanickej pevnosti, ako:		
Pevnosť vo vrcholovom tlaku (F_N)	90 kN/m	
Medzné odchýlky, pre:		
Spojovací systém so šachtovou skružou a so stavebnými prvkami	Systém pretlačovacia rúra	
Vnútorný priemer spoja	V tolerancii	
Uhol zakrivenia a polomer	V tolerancii	
Uhol odbočky od stoky-odbočky	V tolerancii	
Šírka roztvorenia, ako:		
Vnútorný priemer	V tolerancii	
Vodotesnosť vstupných a inšpekčných šachiet	Tesný	
Trvanlivosť vrcholového tlaku, oproti:		
Chemické vplyvy	≤ 0,15% strata hmotnosti	
Vysoký tlak vodného lúča <ul style="list-style-type: none"> pohyblivé nástavec stacionárne tryska 	12 MPa 28 MPa	
Nasiakavosť	< 6% hmotnosti	
Trvanlivosť vodotesnosti, oproti:		
Chemické a fyzikálne vplyvy splaškových vôd	Tesný	
Zmena teploty	Tesný	
Dlhodobý teplotný účinok	Tesný	
Vlastnosti produktu podľa bodu 1 a 2 zodpovedajú prehláseným vlastnostiam podľa bodu 9. Zodpovedný pre stanovenie tohto prehlásenia o vlastnostiach je podľa bodu 4 výrobca.		

Podpísané menom výrobcu:

Meno a funkcia : Pán R .van Veldhoven, Quality Director

Miesto a dátum : Frechen 2 Júl 2013

Podpis:

