


	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279  13  119	
EN 295-1:2013 + A1:2014  Kameninová rúra DN700 – FN140 – C  Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
<b>Základná charakteristika</b>	<b>Vlastnosť</b>
<b>Reakcia pri horení</b>	Trieda A1
<b>Pevnosť vo vrcholovom tlaku (<math>F_N</math>)</b>	140 kN/m
<b>Medzné odchýlky, pre:</b>	
Vnútorný priemer	V tolerancii
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii
Rovnosť	V tolerancii
Vyrovnanosť dna	V tolerancii
Vymeniteľnosť spojov	Systém C
<b>Tesnosť (plyn a kvapaliny) a priepustnosť, ako:</b>	
Vodotesnosť	Tesný
Vzduchotesnosť	Tesný
<b>Vodotesnosť spojov, ako:</b>	
Uhlové vychýlenie	Tesný
Odolnosť v šmyku	Tesný
<b>Trvanlivosť vrcholového tlaku, oproti:</b>	
Chemické vplyvy	$\leq 0,15\%$ strata hmotnosti
Vysoký tlak vodného lúča <ul style="list-style-type: none"> <li>• pohyblivé nástavec</li> <li>• stacionárne tryska</li> </ul>	12 MPa 28 MPa
Nasiakavosť	$< 6\%$ hmotnosti
<b>Trvanlivosť vodotesnosti, oproti:</b>	
Chemické a fyzikálne vplyvy splaškových vôd	Tesný
Zmena teploty	Tesný
Dlhodobý teplotný účinok	Tesný

	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279  13  119	
EN 295-1:2013 + A1:2014  Kameninová skrútená rúra GA DN700 – FN140 – C Kameninová skrútená rúra GZ DN700 – FN140 – C  Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
<b>Základná charakteristika</b>	<b>Vlastnosť</b>
<b>Reakcia pri horení</b>	Trieda A1
<b>Pevnosť vo vrcholovom tlaku (<math>F_N</math>)</b>	140 kN/m
<b>Medzné odchýlky, pre:</b>	
Vnútorý priemer	V tolerancii
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii
Vyrovnanosť dna	V tolerancii
Vymeniteľnosť spojov	Systém C
<b>Tesnosť (plyn a kvapaliny) a priepustnosť, ako:</b>	
Vodotesnosť	Tesný
Vzduchotesnosť	Tesný
<b>Vodotesnosť spojov, ako:</b>	
Uhlové vychýlenie	Tesný
Odolnosť v šmyku	Tesný
<b>Trvanlivosť vrcholového tlaku, oproti:</b>	
Chemické vplyvy	$\leq 0,15\%$ strata hmotnosti
Vysoký tlak vodného lúča <ul style="list-style-type: none"> <li>pohyblivé nástavec</li> <li>stacionárne tryska</li> </ul>	12 MPa 28 MPa
Nasiakavosť	$< 6\%$ hmotnosti
<b>Trvanlivosť vodotesnosti, oproti:</b>	
Chemické a fyzikálne vplyvy splaškových vôd	Tesný
Zmena teploty	Tesný
Dlhodobý teplotný účinok	Tesný

	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279  13  119	
EN 295-1:2013 + A1:2014  Kameninová odbočka DN700150 – FN140 – C/F – 90° Kameninová odbočka DN700200 – FN140 – C/F – 90°  Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
<b>Základná charakteristika</b>	<b>Vlastnosť</b>
<b>Reakcia pri horení</b>	Trieda A1
<b>Medzné odchýlky, pre:</b>	
Vnútorný priemer	V tolerancii
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii
Uhol odbočky	V tolerancii
Vyrovnanosť dna	V tolerancii
Vymeniteľnosť spojov	Systém C
<b>Tesnosť (plyn a kvapaliny) a priepustnosť, ako:</b>	
Vodotesnosť	Tesný
Vzduchotesnosť	Tesný
<b>Vodotesnosť tesnení, skúšané ako pre tesnosť rúr:</b>	
Uhlové vychýlenie	Tesný
Odolnosť v šmyku	Tesný
<b>Trvanlivosť vodotesnosti, oproti:</b>	
Chemické a fyzikálne vplyvy splaškových vôd	Tesný
Zmena teploty	Tesný
Dlhodobý teplotný účinok	Tesný

	
Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279  13  119	
EN 295-4:2013 + A1:2014  Kameninová skrútená rúra GE DN700 – FN140 – C  Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd	
<b>Základná charakteristika</b>	<b>Vlastnosť</b>
<b>Reakcia pri horení</b>	Trieda A1
<b>Medzné odchýlky, pre:</b>	
Vnútorý priemer	V tolerancii
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii
Vyrovnanosť dna	V tolerancii
Vymeniteľnosť spojov	Systém C
<b>Tesnosť (plyn a kvapaliny) a priepustnosť, ako:</b>	
Vodotesnosť	Tesný
Vzduchotesnosť	Tesný
<b>Vodotesnosť tesnení, skúšané ako pre tesnosť rúr:</b>	
Uhlové vychýlenie	Tesný
Odolnosť v šmyku	Tesný
<b>Trvanlivosť vodotesnosti, oproti:</b>	
Chemické a fyzikálne vplyvy splaškových vôd	Tesný
Zmena teploty	Tesný
Dlhodobý teplotný účinok	Tesný

Prehlásenie o vlastnostiach 119	
1. Jednoznačné označenie	Kameninový kanalizačný systém DN700 – FN140 – C
2. Typ	Kameninová rúra DN700 – FN140 – C Kameninová skrútená rúra GA DN700 – FN140 – C Kameninová skrútená rúra GZ DN700 – FN140 – C Kameninová odbočka DN700150 – FN140 – C/F – 90° Kameninová odbočka DN700200 – FN140 – C/F – 90° Kameninová skrútená rúra GE DN700 – FN140 – C
3. Určený účel použitia	Kanalizačné potrubie uložené v zemi pre odtok odpadových vôd
4. Meno a adresa výrobcu	Steinzeug-Keramo NV Paalsteenstraat 36 B-3500 Hasselt Belgicko Telefón: +32 11 265 279
5. Meno a adresa splnomocnených	Nie je požadované
6. Systém k hodnoteniu a kontrole stálosti výrobku	Systém 4
7. Zhoda vlastností pri výrobku, ktorá je daná harmonizujúcou normou	áno
8. Európske technické hodnotenie zverejňuje	Nie je požadované

9. Uvedená vlastnosť			
Základná charakteristika	Vlastnosť	Harmonizovaná európska norma	
Reakcia pri horení	Trieda A1	EN295-1:2013 + A1:2014 EN295-4:2013 + A1:2014	
Pevnosť vo vrcholovom tlaku ( $F_N$ ) <sup>a)</sup>	140 kN/m		
Medzné odchýlky, pre:			
Vnútorný priemer	V tolerancii		
Pravouhlosť koncov rúr	V tolerancii		
Rovnosť <sup>b)</sup>	V tolerancii		
Uhol odbočky <sup>c)</sup>	V tolerancii		
Vyrovnanosť dna	V tolerancii		
Vymeniteľnosť spojov	Systém C		
Tesnosť (plyn a kvapaliny) a priepustnosť, ako:			
Vodotesnosť	Tesný		
Vzduchotesnosť	Tesný		
Vodotesnosť spojov, ako:			
Uhlové vychýlenie	Tesný		
Odolnosť v šmyku	Tesný		
Trvanlivosť vrcholového tlaku, oproti:			
Chemické vplyvy	≤ 0,15% strata hmotnosti		
Vysoký tlak vodného lúča <ul style="list-style-type: none"><li>pohyblivé nástavec</li><li>stacionárne tryska</li></ul>	12 MPa 28 MPa		
Nasiakavosť	< 6% hmotnosti		
Trvanlivosť vodotesnosti, oproti:			
Chemické a fyzikálne vplyvy splaškových vôd	Tesný		
Zmena teploty	Tesný		
Dlhodobý teplotný účinok	Tesný		
Vlastnosti produktu podľa bodu 1 a 2 zodpovedajú prehláseným vlastnostiam podľa bodu 9. Zodpovedný pre stanovenie tohto prehlásenia o vlastnostiach je podľa bodu 4 výrobca.			
a) Len pre potrubia & skrátené kusy GA/GZ b) Len pre potrubia c) Len pre odbočky			

Podpísané menom výrobcu:

Meno a funkcia : Pán R .van Veldhoven, Quality Director

Miesto a dátum : Frechen 2 Júl 2013

Podpis:

